

Presseinformation**Zusätzliche Gestaltungsoption effizient gefertigt**

heroal erweitert Türflügelprofil heroal D 72 PF EM um außen flächenbündige Designvariante

Verl, März 2026. Das Türsystem heroal D 72 PF EM steht für effiziente Fertigungsprozesse und eine um bis zu 20 % reduzierte Durchlaufzeit in der Werkstatt. Mit einem etablierten Lösungsportfolio zur Fertigung diverser Türflügelvarianten bietet das System Verarbeitern ein breites Spektrum. Ergänzend erweitert heroal das System um eine neue, identisch zu verarbeitende Ausführung mit außen flächenbündiger Optik, bei der die umlaufende Schattenfuge sichtbar ist.

Neue Designvariante: außen flächenbündig mit umlaufender Schattenfuge

Neben der bereits etablierten, außen flächenversetzten Variante bietet heroal ab sofort eine zusätzliche Designoption an: eine Variante mit außen flächenbündiger Optik zwischen Türrahmen und -flügel, bei der die umlaufende Schattenfuge sichtbar ist. Für die Innenseite haben Kunden weiterhin die Wahl zwischen einer flächenbündigen und einer aufschlagenden Variante.

Auch die Fertigung der neuen Designvariante basiert auf dem Konzept der reversiblen Füllungsbefestigung mit umlaufendem Klipsprofil und greift auf vorhandene Komponenten und Zubehörteile aus dem heroal D 72 PF EM Portfolio zurück. Lediglich die Anbindung der Türfüllung, die in der Regel durch den Türfüllungshersteller abgebildet wird, unterscheidet sich. Der Verarbeiter kann die Tür somit wie gewohnt fertigen und erst bei Bestellung der Türfüllung entscheiden, ob die Tür außen flächenversetzt oder flächenbündig ausgeführt werden soll. Bei der Montage und Einstellung der Tür vor Ort auf der Baustelle ist darauf zu achten, dass Spaltmaße der Schattenfuge eingehalten werden, denn sie bleibt bei dieser Designvariante sichtbar.

Easy Mount für effizientere Prozesse in der Werkstatt

Alle Türfüllungen im System heroal D 72 PF EM (Easy Mount) – ob flächenbündig oder flächenversetzt – werden geklipst. Ein umlaufendes Klipsprofil verbindet Türfüllung und Flügelprofil und ermöglicht eine schwimmende Lagerung, die Profilbewegungen besser aufnimmt und Verzug hemmt. Gegenüber der vollflächigen Paneelverklebung mit 2K-Klebstoffen bietet diese reversible Befestigung zudem eine effizientere und prozesssichere

Montage. Zusätzliche Profilbearbeitungen sind nicht erforderlich. Auch das Einziehen einer Dichtschnur entfällt, sodass Türen ohne Wartezeiten weiterverarbeitet werden können.

Verzughemmung ohne zusätzliche Arbeitsschritte

Die Isoliersteggeometrie des Flügelprofils ermöglicht eine Verzugshemmung ohne zusätzliche Fertigungsschritte. Arbeiten an Profilverbund und Schubfedern entfallen, was die Verarbeitung vereinfacht und beschleunigt. Der Isoliersteg fungiert dabei als Außenhalbschale sowie als Aufnahme der reversiblen Halteleiste.

Fester Innenanschlag für schnelle Verarbeitung

Das Türflügelprofil kommt ohne Glasleiste aus und ist auf Füllungsstärken von 48 bis 74,5 mm ausgelegt. Der feste Innenanschlag reduziert Bearbeitungsschritte an der Türfüllung und unterstützt eine schnelle Werkstattfertigung.

Optimierte Dichtung und Dämmung

Eckvulkanisierte Formecken verbinden Türabschlussdichtung und Beschlagfalzdämmung, wodurch klassische Dichtkeile entfallen. Das reduziert Materialeinsatz und Montageaufwand. Die Beschlagfalzdämmung aus thermoplastischem Elastomer (TPE) erleichtert die Verarbeitung und ist recyclingfähig.

Schwelle zum Einklipsen

Für den Türabschluss steht neben der klassischen zwischengeschaubten Schwelle eine zweiteilige, durchlaufende Schwellenlösung zur Verfügung. Sie kombiniert die Vorteile einer unter dem Rahmen verlaufenden Konstruktion mit denen einer aufliegenden Türabschlussdichtung. Auch hier erfolgt die Montage über ein Klipsprinzip und unterstützt die effiziente Systemfertigung.

Bildmaterial



[R1369 00_print]

Das Haustürsystem heroal D 72 PF EM basiert auf der Systemlogik des etablierten Türsystems heroal D 72 und zeichnet sich durch eine einfache und effiziente Verarbeitung aus. © heroal



[R1368 00_print]



[R1369 00_print]

Besonders ästhetisch: Neu ist heroal D 72 PF EM in der außen flächenbündigen Optik mit umlaufender Schattenfuge. © heroal



[heroal D 72 PF EM_Montage-35]

Ein umlaufendes Klipsprofil verbindet die Türfüllung mit dem Flügelprofil – für eine besonders effiziente Montage, die auch für die neue Designvariante gilt. © heroal

heroal - das Aluminium-Systemhaus

Als Hersteller von Aluminium-Systemlösungen für Rollläden, Sonnenschutz, Rolltore, Fenster, Türen, Schiebetüren, Fassaden und Überdachungen zählt heroal international zu den Marktführern. Am Hauptsitz in Verl, Deutschland, sowie Standorten in Frankreich, den Niederlanden und Tschechien beschäftigt das 1874 gegründete Familienunternehmen rund 900 Mitarbeitende und ist weltweit am Bau nachhaltiger Gebäude im Wohn- und Objektbau beteiligt. Der Fokus liegt für heroal dabei auf innovativen und hochwertigen Gesamtlösungen für Verarbeiter, Architekten, Planer, Investoren und Bauherren – Lösungen, die sich durch erstklassige Qualität, branchenführende Individualisierungsmöglichkeiten sowie Beratungs- und Serviceleistungen in jeder Phase des Gebäudelebenszyklus auszeichnen. heroal Systeme werden in Deutschland entwickelt und gefertigt. Weitere Informationen unter www.heroal.de.

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Österwieher Straße 80
33415 Verl (Deutschland)

Pressekontakt:

Kemper Kommunikation
Kirsten Kemper
Am Milchbornbach 10
51429 Bergisch Gladbach (Deutschland)
Tel.: +49 2204 9644808
E-Mail: info@kemper-kommunikation.de

Social Media:

Facebook: <https://www.facebook.com/heroal.Deutschland>
<https://www.facebook.com/heroal.international>
Instagram: <https://www.instagram.com/heroal/>
Pinterest: <https://www.pinterest.de/heroalJohannHenkenjohann/>
YouTube: <https://www.youtube.com/user/heroalVerl/>
LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/heroal---johann-henkenjohann-gmbh-&-co.-kg/>
XING: <https://www.xing.com/companies/heroal-johannhenkenjohanngmbh&co.kg>